

DÉMOULANT BR 176

Réf. : 50611

Le démoulant BR 176 est un produit professionnel basé sur des huiles silicones et des résines de silicone. Il est particulièrement adapté au démoulage des élastomères polyuréthanes.

CARACTERISTIQUES

- Forme un film incolore ayant une tenue à température de l'ordre de 200°C
- Présente une bonne résistance aux isocyanates et au fréon
- Procure un bon aspect aux pièces moulées
- Résiste bien aux agressions chimiques ainsi qu'aux contraintes de moulage

APPLICATIONS

- Démoulant pour les résines et élastomères polyuréthanes.
- Démoulant adapté au démoulage des polyuréthanes à peau intégrale, ainsi que pour l'entretien superficiel des moules en RTV dont il double la durée d'emploi.

INSTRUCTIONS

- Pulvériser d'une distance de 25 à 30 cm
- Appliquer une couche additionnelle si nécessaire.

DONNEES TYPQUES DU PRODUIT (sans propulseur).

Aspect : liquide incolore
Odeur : solvant
Température d'application : jusqu'à 200°C
Solubilité : soluble au solvants
insoluble à l'eau

CONDITIONNEMENTS

Aérosol : Volume net 400 ml

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de nos connaissances. Elles n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent, par conséquent, aucun engagement de notre part, notamment en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits.

Ces informations ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la Législation locale et d'obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires.