

SELATIC

Elastomère acrylique

DESCRIPTION

Revêtement épais de grande qualité élastifiante pour matériaux rigides fragiles utilisés dans la fabrication de décors tels que tissu, toile, papier, carton, papier kraft, polystyrène expansé, mousse polyuréthane, phénexpan...

UTILISATION

- Protection et élastification de tous décors.
- Colle adhésive pour fabrication et réparation de tous matériaux en renforçant les jointures et les angles si nécessaire à l'aide de fibre de verre ou d'une bande de coton imbibée de ce même produit.
- Fabrication de tapis souples avec incorporation possible de matériaux tels que sciure, sable, gravillons avec coloration possible dans la masse par poudres, colorant universel ou par application de toutes peintures après séchage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Présentation : Pâte quasi inodore prête à l'emploi
- Couleur : blanc-noir-transparent
- Densité : 1.42-Thixotrope (ne coule pas)
- Rendement recommandé 500 à 800gr/m²
- Temps de séchage au toucher : 1 heure à 20° et 60% d'humidité relative, décorable (peinture de finition) après 48 heures à 20°
- Application : rouleau-brosse-spatule-pistolet airless
- Classement feu : M1 difficilement inflammable (blanc et noir)
- Nettoyage des brosses ou outillage : eau (tiède ou chaude si possible). Si le produit a séché : utiliser l'acétone ou un diluant cellulosique
- Elasticité : allongement à la rupture à 200% (très grande)
- Produit sensible au gel mais récupérable après congélation : 24 heures à 20° et le produit garde ses qualités premières.

CONDITIONNEMENT

Blanc et noir en pot de 5kg, 10kg ou 25kg
Transparent en pot de 10kg